



TEKNINEN TUOTETIEDOTE

KIRISTEKALVO Tyyppi: käsikäyttö / esivenytetty / art. n:o 18841 ja 18842

Kuvaus:

Käsikiristekalvo

- korkealaatuinen esivenytetty käsikiristekalvo
- läpikuultava
- kaksinkertaiset reunat (reunan vahvuus 16 µm)
- antistaattinen käsittely estää sähköstaattisia purkauksia
- erittäin hiljainen käytettäessä
- lähtöaine: 5-tasoinen LLDPE "Cast-kalvo", min. 280% pre stretch arvo
- täyttää REACH- vaatimukset
- pienemmät jätehuoltokustannukset

Ominaisuudet :

	arvot	mittayksiköt
Paksuus	8	µm
Leveys	430 ±3%	mm
Pituus	600	m/rulla
Paino (vain kalvo) (hylsy)	1,88 ±3% 0,24	kg/rulla kg
Pakkaus (SPM art. Nr.:18842/laatikossa) (SPM art. Nr.:18841/ilman laatikko)	6 240 280	rullaa/ltk rullaa/lava rullaa/lava

Elintarvikkeisiin liittyvät asiat:

Kalvon valmistukseen käytetyt raaka-aineet vastaavat nykyisin elintarvikelaissa määriteltyjä vaatimuksia (REACH).

Ympäristöön liittyvät asiat:

SPM kiristekalvo edustaa korkealuokkaista laatutuotetta. Kalvon valmistusaine on puhdas polyetyleni, mikä ei sisällä minkäänlaisia raskasmetalleja ja on täysin kierrätettävä. Kalvo on pohjavesineutraali ja sitä voidaan hyödyntää "toissijaisena energialähteenä".

Yleiset huomautukset

Kaikki tässä tuotetiedotteessa mainitut ominaisuudet ja tekniset arvot vastaavat parasta tietoaamme ja kokemustamme. Ne eivät ole arvojen ehdottomia lupauksia. Käyttäjän asia on varmistaa kalvon sopivuus määrättyyn käyttötarkoitukseen. Sama asia koskee meidän antamaamme käyttöteknistä tietoa ja neuvoa.