



TEKNINEN TUOTETIEDOTE

KIRISTEKALVO

Tyyppi: kone / art. n:o 18877

Kuvaus:

Konekiristekalvo musta

- korkealaatuinen konekiristekalvo
- 5-kertainen – Cast-kalvo
- musta
- ulkopuolelta vähän ja sisäpuolelta tehokkaasti tarttuva (cling/cling)

Ominaisuudet : (tyypilliset keskiarvot)

	arvot	mittayksiköt	menetelmät
Paksuus	23	µm	DIN 53370
Leveys	500	mm	GKV
Prestretch	150	%	Highlight - koe
Vetolujuus pitkitäissuunt.	> 35	N/mm ²	DIN 53455
Vetolujuus poikittäissuunt.	> 25	N/mm ²	DIN 53455
Repäisylujuus pitkitäissuunt.	> 500	%	DIN 53455
Repäisylujuus poikittäissuunt.	> 700	%	DIN 53455
Jatko-repäisylujuus pitkitäissuunt.	>25	N/mm	ASTM D 1922
Jatko-repäisylujuus poikittäissuunt.	>100	N/mm	(Elmendorf)
Dart Drop	> 2,5	g/µm	ASTM 1709
Cling	0,7 – 1,3	N	ASTM 5458

Elintarvikkeisiin liittyvät asiat:

Kalvon valmistukseen käytetyt raaka-aineet vastaavat nykyisin Saksan elintarvikelaissa määritellyjä vaatimuksia (BgVV, EEC, FDA).

Ympäristöön liittyvät asiat:

Kalvon valmistusaine on puhdas polyetyleni, mikä ei sisällä minkäänlaisia raskasmetalleja ja on täysin kierrätettävä. Kalvo on pohjavesineutraali ja sitä voidaan hyödyntää ”toissijaisena energialähteenä”.

Yleiset huomautukset

Kaikki tässä tuotetiedotteessa mainitut ominaisuudet ja tekniset arvot vastaavat parasta tietoaamme ja kokemustamme. Ne eivät ole arvojen ehdottomia lupauksia. Käyttäjän asia on, varmistaa kalvon sopivuus määrättyyn käyttötarkoitukseen. Sama asia koskee meidän antamaamme käyttöteknistä tietoa ja neuvoa.