
TEKNINEN TUOTETIEDOTE

Lämpösaumaaja / art. n:o 13942 ja 13943**Lämpösaumaaja, 220 - 240VAC, 50 - 60Hz**

Saumasleveys: 200mm (13942) 180watt
 300mm (13943) 320watt

- Metallirakenteinen muovikalvon saumauslaite, liitäntäjohto, ajansäätäjällä
- Kaksi (2) vara - vastuulankaa
- Käyttöohjeet

Soveltuu erivahvuisten muovipussien (LDPE ja HDPE) saumaukseen

Ohjeet

- 1.) Saumausaika tulee säätää jännitteeseen, kalvon paksuuteen ja materiaaliin nähden oikeaksi.
- 2.) Aseta pussi leukojen väliin ja paina vipu alas. Valo ilmaisee laitteen olevan toiminnassa.
- 3.) Vapauta vipu n. 2 sekunnin kuluttua merkkivalon sammumisesta.
- 4.) Käytä aina lyhintä mahdollista aikaa, jolla saat tarpeitasi vastaavan sauman. Pidä teflon- ja kumipinnan puhtaina.
- 5.) Jos virtajohto on vahingoittunut, se pitää vaihdattaa valmistajalla, jälleenmyyjällä tai muulla valtuutetulla henkilöllä tapaturmien välttämiseksi.

LDPE kalvolle:

Kalvon vahvuus	0,02 – 0,04mm	0,04 – 0,08mm	0,08 – 0,10mm
Saumausaika	0 – 0,4sek.	0,4 – 0,8sek.	0,8 – 1,2sek

Yleiset huomautukset

Kaikki tässä tuotetiedotteessa mainitut ominaisuudet ja tekniset arvot vastaavat parasta tietoaamme ja kokemustamme. Ne eivät ole arvojen ehdottomia lupauksia. Käyttäjän asia on varmistaa tuotteen sopivuus määrättyyn käyttötarkoitukseen. Sama asia koskee meidän antamaamme käyttötekniistä tietoa ja neuvoa.