



TEKNINEN TUOTETIEDOTE

PP - C TASOKALVO

art. n:o 16627

Kuvaus:

PP - C - tasokalvo

- korkealaatuinen PP - C – kalvo
- kalvolla on hyvät hitsausominaisuudet
- toinen puoli (ulkopuoli) valmis painatukseen
- erinomaisen läpikuultava
- tasokalvo, rullana, hylsyn läpimitta 76mm

Ominaisuudet :

	arvot	mittayksiköt	menetelmät
Paksuus	27	µm	
Leveys	330	mm	GKV
Pituus	n. 4.000	m per rulla	
Tiheys	0,90	g/cm ³	DIN 53479
Pintapaino	24,3	g/m ²	DIN 53352
Sulaindeksi (230/2,16)	8 - 10	g/10min	DIN 53735
Esivalmistus	42 – 44	dyn	DIN 53364
Kiilto (20°)	≥ 105	%	ASTM D523
Sameus	≤ 3,5	%	ASTM D1003
Vetolujuus pitkitäissuunt.	> 20	N/15mm	DIN EN ISO 527
Vetolujuus poikittäissuunt.	> 15	N/15mm	
Repäisylujuus pitkitäissuunt.	750	%	DIN EN ISO 527
Repäisylujuus poikittäissuunt.	800	%	
Kitka-arvo	<0,15		DIN 53375

Elintarvikkeisiin liittyvät asiat:

Kalvon valmistukseen käytetyt raaka-aineet vastaavat nykyisin Saksan elintarvikelaissa määritellyjä vaatimuksia (BgvV VII polypropeeni, EEC, FDA).

Ympäristöön liittyvät asiat:

SPM PP-C-kalvo edustaa korkealuokkaista laatutuotetta. Kalvon valmistusaine on puhdas polypropeeni, mikä ei sisällä minkäänlaisia raskasmetalleja ja on täysin kierrätettävä. Kalvo on pohjavesineutraali ja sitä voidaan hyödyntää ”toissijaisena energialähteenä”.

Yleiset huomautukset

Kaikki tässä tuotetiedotteessa mainitut ominaisuudet ja tekniset arvot vastaavat parasta tietoaamme ja kokemustamme. Ne eivät ole arvojen ehdottomia lupauksia. Käyttäjän asia on, varmistaa tuotteen sopivuus määrättyyn käyttötarkoitukseen. Sama asia koskee meidän antamaamme käyttötekniistä tietoa ja neuvoa.