



SUOMEN PAKKAUSMATERIAALIT

Pajarinpolku 15, 46400 Kaipainen
puh: 05-535 4130 / FAX 05-535 4131

TEKNINEN TUOTETIEDOTE

SOLMER™ solumuovi ja LDPE kalvoa ASKELÄÄNENERISTE art.nro:18688

Kuvaus:

Solumuovi / parkettialusmuovi

- korkealaatuinen solumuovi (PE – vahto)
- VTT testattu ja hyväksytty solumuovi
- valkoinen
- LDPE kalvo on 0,200mm vahva ja 20cm leveämpi kuin solumuovi
- rullassa
- valmista asennusta varten

Ominaisuudet : (tyypilliset keskiarvot)

	arvot	mittayksiköt	menetelmät
Paksuus	2	mm	
Leveys	1200	mm	
	1400	mm	
Pituus	15	m	
Ominaispaino (tiheys)	25 ±2	Kg/m ³	
	0,925	g/cm ³	
Askelääneneristävyyys (parkettialusmuovina)	min. 53	dB	ISO 140-6:1978 Acoustics Part 6 ISO 717-2:1982 Acoustics Part 2 ISO/DIS 717-2 Acoustics Part 2
Väri	valkoinen		
Muoto	rullassa		
Rullan paino	ca. 4,8	kg	

Pakkaus:

Viisi (5) rullaa per LDPE-muovipussi (ca. 90m²).

Lisätietoa askelääneneristyksestä eri laatoille:

Kts. tuotetiedote: SOLMER™, askelääneneristys art. 18680, 18685, 18686

Ympäristöön liittyvät asiat:

SOLMER™, SPM solumuovi LDPE - kalvoineen edustaa korkealuokkaista laatutuotetta. SOLMER™ kuten LDPE kalvon valmistusaine on puhdas polyetyleni, mikä ei sisällä minkäänlaisia raskasmetalleja ja on täysin kierrätettävä. SOLMER™ ja LDPE - kalvo ovat pohjavesineutraalia ja ne voidaan hyödyntää "toissijaisena energialähteenä".

Yleiset huomautukset

Kaikki tässä tuotetiedotteessa mainitut ominaisuudet ja tekniset arvot vastaavat parasta tietoaamme ja kokemustamme. Ne eivät ole arvojen ehdottomia lupauksia. Käyttäjän asia on, varmistaa tuotteen sopivuus määrättyyn käyttötarkoitukseen. Sama asia koskee meidän antamaamme käyttöteknistä tietoa ja neuvoa.

toukokuu 2005