



TEKNINEN TUOTETIEDOTE

TERÄSVANNE

art. n:o 15332

Kuvaus:

teräsvanne

- korkealaatuinen sinistetty (lämpökäsittely) sidontavanne
- pyöristetty reunat
- kiekko- tai ristinpuolattu

Ominaisuudet : (tyypilliset keskiarvot)

	arvot	mittayksiköt
Paksuus	0,80	mm
Leveys	32 25,6	mm mm ²
Vetolujuus	700 - 800	N/mm ²
32mm x 0,80mm vanteelle	17920 - 20480	N
Venyvyys	8	%
Vanteen pituus	504	m per 100kg
Vanteen pituus per kiekko	n. 250	m
Kiekon leveys		
kiekkopuolattu	32	mm
ristinpuolattu	65 – 75	mm
Kiekon sis. halk.	400	mm

Yleiset huomautukset

Kaikki tässä tuotetiedotteessa mainitut ominaisuudet ja tekniset arvot vastaavat parasta tietoaamme ja kokemustamme. Ne eivät ole arvojen ehdottomia lupauksia. Käyttäjän asia on, varmistaa tuotteen sopivuus määrättyyn käyttötarkoitukseen. Sama asia koskee meidän antamaamme käyttöteknistä tietoa ja neuvoa.